



MF6S 10.9 OBEH

Insexskruv med försänkt skalle enligt DIN 7991

Förpackning	500st	500st	500st	500st	200st	200st	100st	50st	25st
			tom L 30	tom L 30		tom L 30	tom L 55	tom L 60	tom L 120
			200st	200st		100st	50st	25st	10st

	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
b L<125	12	14	16	18	22	26	30	38	46
b L>125-200				24	28	32	36	44	52
d2	6	8	10	12	16	20	24	30	36
k max.	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
t	1,2	1,8	2,3	2,5	3,5	4,4	4,6	5,3	5,9

Längd	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
5	•								
6	•	•							
8	•	•	•	•					
10	•	•	•	•	•				
12	•	•	•	•	•	•			
14	•	•	•	•	•	•			
16	•	•	•	•	•	•			
18	•	•	•	•	•	•			
20	•	•	•	•	•	•	•		
22	•	•	•	•	•	•	•		
25	•	•	•	•	•	•	•	•	
30	•	•	•	•	•	•	•	•	
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40		•	•	•	•	•	•	•	•
45		•	•	•	•	•	•	•	•
50		•	•	•	•	•	•	•	•
55			•	•	•	•	•	•	•
60			•	•	•	•	•	•	•
70				•	•	•	•	•	•
80				•	•	•	•	•	•
90					•	•	•	•	•
100					•	•	•	•	•
120					•	•	•	•	•
140					•	•	•	•	•
160					•	•	•	•	•
180							•	•	•
200							•	•	•