



CPK m6
CPK m6
Cylindriskpinne härdad (HRC 60±2) enligt DIN 6325

Förpackning	100st	100st	100st	100st	100st	100st	100st	100st	100st	100st	50st	25st		
										tom L 30	tom L 50			
										50st	25st			
d1 m6	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16		
a~	0,48	0,62	0,78	0,95	1,1	1,4	1,7	2,1	2,6	3	3,8	5		
z~	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	3		

Längd	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
4	•	•											
5	•	•	•										
6	•	•	•	•	•	•							
8	•	•	•	•	•	•	•						
10	•	•	•	•	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
14		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
16		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
18		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
20		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
28		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
34				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
36		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
55						•	•	•	•	•	•	•	•
60					•	•	•	•	•	•	•	•	•
70						•	•	•	•	•	•	•	•
80						•	•	•	•	•	•	•	•
90							•	•	•	•	•	•	•
100								•	•	•	•	•	•
120									•	•	•	•	•