




FXS A2 Phillips

Försänkt plåtskruv enligt DIN 7982C Form H, ISO 7050C-H



Förpackning	1000st	500st	500st	500st	200st	200st	100st	100st
		tom L 19	tom L 19	tom L 19	tom L 38	tom L 38		
		200st	200st	200st	100st	100st		

d1	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
d2 max.	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k max.	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Phillips Nr	1	1	2	2	2	2	3	3
m~	2,5	3	4,2	4,6	4,7	5,1	6,8	7,1

Längd	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
6,5	•	•						
9,5	•	•	•	•	•			
13	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32		•	•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45			•	•	•	•	•	•
50				•	•	•	•	•
60					•	•	•	•
70						•	•	•
80						•	•	•