



MRXA2 Phillips
Krysspårskruv enligt DIN 7985 Form H, ISO 7045

d1	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
d2 max.	3,2	4	5	6	7	8	10	12	16
k max.	1,42	1,72	2,12	2,52	2,82	3,25	3,95	4,75	6,15
Phillips Nr	0	1	1	1	2	2	2	3	4
m~	1,8	2,5	2,7	3,1	4,2	4,6	5,3	6,8	9
t min.	0,72	1,1	1,3	1,7	1,74	2,04	2,77	3,03	4,18
t max.	1,02	1,4	1,6	2	2,24	2,54	3,27	3,53	4,68

Längd	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
3	•	•	•						
4	•	•	•	•					
5	•	•	•	•	•	•			
6	•	•	•	•	•	•	•		
8	•	•	•	•	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•	•	•	•	
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14				•		•	•		
16		•	•	•	•	•	•	•	•
18				•		•			
20		•	•	•	•	•	•	•	•
25			•	•	•	•	•	•	•
30				•		•	•	•	•
35				•		•	•	•	•
40				•		•	•	•	•
45				•		•	•	•	•
50				•		•	•	•	•
60						•	•	•	•
70							•	•	
80							•	•	

Förpackning	500st	Förpackning	500st	500st	200st	200st	200st	200st	100st
				tom L 30		tom L 50	tom L 40	tom L 40	
				200st		100st	100st	100st	