



MSCS A2

Spårskruv med lågthuvad enligt DIN 85, ISO 1580

Förpackning	500st	500st	200st	200st	200st	200st	200st	100st
					tom L 50	tom L 50	tom L 50	tom L 50
					100st	100st	100st	50st

d1	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
d2	4	5	6	7	8	10	12	16
k max.	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	4,8
n	0,6	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2
t min.	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,9

Längd	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
3	•							
4	•	•	•		•			
5	•	•	•		•			
6	•	•	•	•	•	•		
8	•	•	•	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•
14	•	•	•		•	•		
16	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•		•	•	•	•
30			•		•	•	•	•
35			•		•	•	•	•
40			•		•	•	•	•
45			•		•	•	•	•
50			•		•	•	•	•
55					•	•		
60					•	•	•	•
70						•	•	•
80						•	•	
90						•	•	
100						•	•	