



KDS Stål Förnicklad (FNB)  
Drivnit enligt BN 896

d1	1,47	1,85	2,49	2,89	3,50	3,86	4,16	4,55	5,31
hål diameter	1,3	1,7	2,2	2,65	3,05	3,45	3,65	4,1	4,85
d2	1,18-1,24	1,52-1,6	2,03-2,11	2,34-2,44	2,84-2,95	3,1-3,2	3,35-3,45	3,71-3,81	4,39-4,5
d3	2,29-2,51	3-3,23	3,71-4,11	4,9-5,36	6,1-6,6	6,71-7,24	7,29-7,85	8,48-9,12	9,7-10,36
k	0,66-0,86	1,04-1,24	1,5-1,75	1,91-2,18	2,31-2,62	2,61-2,82	2,72-3,05	3,12-3,48	3,53-3,89
s	1,19	1,19	1,19	1,19-1,59	1,19-1,59	1,19-1,59	1,59-1,98	1,59-1,98	1,59-1,98
Längd	1,47	1,85	2,49	2,89	3,5	3,86	4,16	4,55	5,31
3	•	•	•						
5	•	•	•	•					
6	•	•	•	•	•				
8			•	•	•	•			
10				•	•	•	•	•	
13						•	•	•	•
16							•	•	
19									•
Förpackning	1000st	1000st	1000st	1000st	1000st	500st	500st	500st	200st